

## FLEXORAPID - Verbindungsrohre aus Edelstahl



Schnelle und einfache Installation von Heizkesseln, Warmwasserspeichern, Heizkörpern, Umwälz- und Wärmepumpen. Ohne Muffen, Nippel, Winkel, Bögen, Schweiß- oder Spezialwerkzeuge. Vibrationen und thermische Ausdehnungen werden absorbiert. Frei von Spannungen. Lebensmittelecht (keine Toxinstoffe im Werkstoff; Entkalkungs- oder Frostschutzmittel greifen Werkstoff nicht an). Neutrales Korrosionsverhalten (Installationen mit unterschiedlichen Werkstoffen beschädigen Flexorapid-Verbindungsrohre nicht).  
Werkstoffe: Flexibler/streckbarer Teil aus X5CrNiMo 1810 gemäß DIN 17006.  
Verschraubungen aus Messing/verchromt.  
Betriebsdruck: maximal 3 bar.  
Auf Wunsch auch beidseitig mit Überwurffüller.

Lieferbar Lieferzeit ca. 4 Wochen

### Verbindungsrohr/Grundlänge 75 mm/Streckbar auf 130 mm

		Artikel-Nr.
NW 15-Anschlüsse 1/2"	12 Stk./Karton	50151
NW 20-Anschlüsse 3/4"	12 Stk./Karton	50201
NW 20-Anschlüsse 3/4" – 1/2"	12 Stk./Karton	50421
NW 25-Anschlüsse 1"	12 Stk./Karton	50251
NW 32-Anschlüsse 5/4"	Einzelstück	50321

### Verbindungsrohr/Grundlänge 110 mm/Streckbar auf 210 mm

		Artikel-Nr.
NW 10-Anschlüsse 3/8"	12 Stk./Karton	50102
NW 15-Anschlüsse 1/2"	12 Stk./Karton	50152
NW 20-Anschlüsse 3/4"	12 Stk./Karton	50202
NW 20-Anschlüsse 3/4" – 1/2"	12 Stk./Karton	50422
NW 25-Anschlüsse 1"	12 Stk./Karton	50252
NW 32-Anschlüsse 5/4"	Einzelstück	50322
NW 40-Anschlüsse 6/4"	Einzelstück	50402
NW 50-Anschlüsse 2"	Einzelstück	50502

### Verbindungsrohr/Grundlänge 200 mm/Streckbar auf 410 mm

		Artikel-Nr.
NW 10-Anschlüsse 3/8"	12 Stk./Karton	50103
NW 15-Anschlüsse 1/2"	12 Stk./Karton	50153
NW 20-Anschlüsse 3/4"	12 Stk./Karton	50203
NW 20-Anschlüsse 3/4" – 1/2"	12 Stk./Karton	50423
NW 25-Anschlüsse 1"	12 Stk./Karton	50253
NW 32-Anschlüsse 5/4"	Einzelstück	50323
NW 40-Anschlüsse 6/4"	Einzelstück	50403
NW 50-Anschlüsse 2"	Einzelstück	50503

In jede Richtung biegsam, die ideale Montagehilfe

## FLEXO SET - Verbindungsrohre aus Edelstahl



Schnelle und einfache Installation von Heizkesseln, Warmwasserspeichern, Heizkörpern, Umwälz- und Wärmepumpen. Ohne Muffen, Nippel, Winkel, Bögen, Schweiß- oder Spezialwerkzeuge. Vibrationen und thermische Ausdehnungen werden absorbiert. Frei von Spannungen. Lebensmittelecht (keine Toxinstoffe im Werkstoff; Entkalkungs- oder Frostschutzmittel greifen Werkstoff nicht an).

## EDELSTAHL WELLROHR

	Dimension	NW	Artikel
1 lfm Edelstahl Wellrohr	1/2"	16	58101
Rollenware	3/4"	20	58201
jede Länge lieferbar	1"	25	58301
max. 100 m	1 1/4"	32	58401
	1 1/2"	40	58501

## VERSCHRAUBUNGSSET AG

Bestehend aus:	Dimension	NW	Artikel
Überwurfmutter, Gegenschraubteil,	1/2"	16	58110
2 Halbringe und Dichtung	3/4"	20	58210
	1"	25	58310
	1 1/4"	32	58410
	1 1/2"	40	58510

## VERSCHRAUBUNGSSET IG

Bestehend aus:	Dimension	NW	Artikel
Überwurfmutter, Gegenschraubteil,	1/2"	16	58111
2 Halbringe und Dichtung	3/4"	20	58211
	1"	25	58311
	1 1/4"	32	58411
	1 1/2"	40	58511

Sonderlängen und Ausführung für Gas Lieferbar. Preis auf Anfrage.