

# PROsonder Heizungs- bzw. Kaltwasserpuffer



Warm- oder Kaltwasserpufferspeicher aus Qualitätsstahl St 37/2 innen roh, außen rostschutzgrundiert. Muffenbestückung entsprechend den Vorgaben. Im Behälterpreis sind ca. 10 Muffen enthalten

## PUFFERSPEICHER innen roh, ohne Flansch



Volumen	Durchm.	Mantelh./GESAMTH.	Art.-Nr.	Materialst.	Art.-Nr.	Materialst.	Lochblech*
LITER	MM	MM	3 BAR	Mantel/Böden	6 BAR	Mantel/Böden	
PU 300	550	1000/1500	30300/3 bar	2/2mm	30300/6 bar	2/2mm	LB550
PU 500	650	1250/1800	30300/3 bar	2/2mm	30300/6 bar	2/2mm	LB650
PU 800	800	1250/1840	30800/3 bar	2,5/2,5mm	30800/6 bar	2,5/3mm	LB800
PU 1000	800	1700/2210	31000/3 bar I	2,5/2,5mm	31000/6 bar I	2,5/3mm	LB800
PU 1000	850	1500/2100	31000/3 bar II	2,5/2,5mm	31000/6 bar II	2,5/3mm	LB850
PU 1200	850	1800/2380	31200/3 bar	2,5/2,5mm	31200/6 bar	2,5/3mm	LB850
PU 1500	1000	1500/2190	31500/3 bar	2,5/3mm	31500/6 bar	3/3mm	LB1000
PU 1850	1100	1500/2250	31850/3 bar	2,5/3mm	31850/6 bar	3/3mm	LB1100
PU 2000	1100	1800/2500	32000/3 bar	2,5/3mm	32000/6 bar	3/3mm	LB1100
PU 2500	1250	1500/2300	32500/3 bar	3/3mm	32500/6 bar	3/4mm	LB1250
PU 2850	1250	1800/2600	32850/3 bar	3/3mm	32850/6 bar	3/4mm	LB1250
PU 3000	1250	2000/2800	33300/3 bar	3/3mm	33300/6 bar	3/4mm	LB1250
PU 2700	1300	1700/2500	32700/3 bar	3/4mm	32700/6 bar	4/4mm	LB1300
PU 4000	1400	2000/2900	34000/3 bar	3/4mm	34000/6 bar	4/4mm	LB1400
PU 5000	1600	2000/2950	35000/3 bar	3/4mm	35000/6 bar	4/4mm	LB1600
PU 6000	1600	2500/3450	36000/3 bar	3/4mm	36000/6 bar	4/4mm	LB1600
PU 6350	1800	2000/2930	36350/3 bar	4/5mm	36350/6 bar	5/6mm	LB1800
PU 7140	1900	2000/2970	37140/3 bar	4/5mm	37140/6 bar	5/7mm	LB1900
PU 8000	2000	2000/3010	38000/3 bar I	4/5mm	38000/6 bar I	6/8mm	LB2000
PU 9870	2200	2000/3090	39870/3 bar	5/6mm	39870/6 bar	6/8mm	LB2200
PU 10920	2300	2000/3140	310920/3 bar	5/6mm	310920/6 bar	7/8mm	LB2300
PU 12020	2400	2000/3180	312020/3 bar	5/6mm	312020/6 bar	7/8mm	LB2400

\*Lochblech mit ca. 50% freiem Querschnitt

**SONDERBEHÄLTER BIS 150.000 LITER mit DURCHMESSER 3.200 mm MÖGLICH PREIS AUF ANFRAGE**

## FLANSCH und MANNLÖCHER




Flansche	Komplett mit BF	Mit Verstärkung*	Ohne BF	Mit Verstärkung*
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
120/180	FL120/180K		FL120/1800BF	
210/280	FL210/280K		FL210/2800BF	
220/290	FL220/290K		FL220/2900BF	
300/380	FL300/380K		FL300/3800BF	
350/430	FL350/430K	FL350/430KV	FL350/4300BF	FL350/4300BFV
400/480	FL400/480K	FL400/480KV	FL400/4800BF	FL400/4800BFV
510/610	FL520/620K	FL520/620KV	FL520/6200BF	FL520/6200BFV

\*Verstärkung erforderlich bei:

- Fl. 350/430 Behälterdurchmesser kleiner 1.100 mm
- Fl. 400/480 Behälterdurchmesser kleiner 1.400 mm
- Fl 510/610 Behälterdurchmesser kleiner 2.000 mm

## REGISTER FIX EINGESCHWEISST (Glattrohrwendel)

Angeschw.	Register	Art.-Nr.
1,2 m <sup>2</sup>	Reg 1,2 Stahl	
2,0 m <sup>2</sup>	Reg 2,0 Stahl	
2,5 m <sup>2</sup>	Reg 2,5 Stahl	
3,0 m <sup>2</sup>	Reg 3,0 Stahl	
3,5 m <sup>2</sup>	Reg 3,5 Stahl	
je m <sup>2</sup>	Reg 1,0 StahIZ	



## ISOLIERUNGSMÖGLICHKEITEN:

- Hartschaum
- Weichschaum
- Polyesterfaservlies
- Armaflex-Kälteisolierung
- Alu-Blechmantel

**Preise auf Anfrage**