

RIPPENROHR HEIZREGISTER



Kupfer-Rippenrohrwärmetauscher außen galvanisch verzinkt, innen roh, zum Einbau in beschichtete, emaillierte und Edelstahlbehälter. Wärmetauscher galvanisch getrennt auf beschichteter Flanschplatte montiert. Achtung diese Wärmetauscher sind unbedingt galvanisch getrennt einzubauen. Nach erfolgter Montage und Inbetriebnahme ist der elektrische Widerstand zu messen. Die unsachgemäße Montage von Rippenrohrtauschern in beschichteten oder emaillierten Behältern kann die vorzeitige Zerstörung des Speichers zur Folge haben. Sonderausführungen möglich.

		Flanschplatte LK/Aussendurchm.	WT Durchm.	Einbaulänge	Artikel Nr.
WR 10	Cu Rippenrohrwärmetauscher verzinkt Tauscherfläche 0,9 m ² Anschlüsse 1/2" Lochabstand 70 mm	150 mm/180 mm	95 mm	350 mm	74499
WR 14	Cu Rippenrohrwärmetauscher verzinkt Tauscherfläche 1,4 m ² Anschlüsse 1/2" Lochabstand 70 mm	150 mm/180 mm	95 mm	650 mm	74497
WR 18	Cu Rippenrohrwärmetauscher verzinkt Tauscherfläche 1,8 m ² Anschlüsse 3/4" Lochabstand 70 mm	260 mm/290 mm	170 mm	460 mm	75500
WR 22	Cu Rippenrohrwärmetauscher verzinkt Tauscherfläche 2,2 m ² Anschlüsse 3/4" Lochabstand 70 mm		150 mm	640 mm	75501
WR 25	Cu Rippenrohrwärmetauscher verzinkt Tauscherfläche 2,5 m ² Anschlüsse 3/4" Lochabstand 70 mm	260 mm/290 mm	170 mm	560 mm	75502
WR 32	Cu Rippenrohrwärmetauscher verzinkt Tauscherfläche 3,2 m ² Anschlüsse 3/4" Lochabstand 70 mm	260 mm/290 mm	180 mm	520 mm	75504
WR 36	Cu Rippenrohrwärmetauscher verzinkt Tauscherfläche 3,6 m ² Anschlüsse 1" Lochabstand 110 mm	260 mm/290 mm	180 mm	650 mm	75506
WR 45	Cu Rippenrohrwärmetauscher verzinkt Tauscherfläche 4,5 m ² Anschlüsse 1" Lochabstand 110 mm	260 mm/290 mm	200 mm	750 mm	75508
TV 3/4"	Messingtrennversschraubung	3/4"			76000
TV 1"	Messingtrennversschraubung	1"			76001
TV 5/4"	Trennversschraubung	5/4"			76002
TV 6/4"	Trennversschraubung	6/4"			76003
TV 2"	Trennversschraubung	2"			76004

ACHTUNG
OHNE FLANSCHPLATTE

BOILER THERMOSTATE THERMOMETER




SCHUTZANODE Gewinde 6/4", Magnesium

TYPE A 32 x 350 6/4"

TYPE B 32 x 550 6/4"

Schutzanode Gewinde 5/4"
1"



65000

65001

64999

64998

CORREX Fremdstromanode emailliert

für Behälter bis 300 Liter

65003

für Behälter über 300 Liter

65004

SCHEIBENTHERMOMETER

0-120 Grad, Tauchhülse 1/2", Länge 100 mm, Ø 80 mm

70004

0-120 Grad, Tauchhülse 1/2", Länge 200 mm, Ø 80 mm

70005

ZUBEHÖR FLANSCH 310 mm/180 mm BESCHICHTET/ROH



BLINDFLANSCH

310/290 LK 260 12 Loch

180 LK 150 8 Loch

EMAIL

ROH

310/290
ARTIKEL
50008

180
ARTIKEL
50005

BLINDFLANSCH

mit Bohrung für Wärmetauscher 2 x 30 mm/39**

EMAIL

ROH

50008R

50012

50012R

50016

50112

50007

BLINDFLANSCH

mit Muffe 6/4", 290 mm Ø, 12 Loch

ZWISCHENFLANSCH

Reduktion von 290 mm 12 Loch auf 180 mm 8 Loch,

geeignet für Wärmepumpe oder

Flansch Elektroheizung

290/240

50018

ISOLIERKAPPE 310 mm Ø

DICHTUNG 290 mm

Gummi Sonderdichtung

Sonderdichtung aus klingertähnlichem Material

50018A

50023

60001

60001S

60001KS

50022

60000